

**NOVITÀ!**


## TAPPI DI CHIUSURA TIPO DIN 908 CON CONNESSIONI BSP



Tutti i tappi vengono completati con protezione del filetto mediante cappuccio in plastica

DATI TECNICI	
Tappi di chiusura tipo DIN 908	
Pressione massima di esercizio	vedere tabella
Massima coppia (NM) di serraggio	vedere tabella
Guarnizione	NBR DIN 3869-21
Materiale tappo	acciaio zincato CR-6-free

CODICE	PRESSIONE MASSIMA	MASSIMA COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	E	A	L	S1
VST-1/8-400-NBR	400 bar	10	1/8"	8	12,2	5
VST-1/4-400-NBR	400 bar	30	1/4"	12	17,2	6
VST-3/8-400-NBR	400 bar	34	3/8"	12	17,2	8
VST-1/2-400-NBR	400 bar	60	1/2"	14	19,2	10
VST-3/4-400-NBR	400 bar	85	3/4"	16	21,2	12
VST-1-400-NBR	400 bar	130	1"	16	22,8	17
VST-1 1/4-400-NBR	400 bar	240	1 1/4"	16	22,5	22
VST-1 1/2-315-NBR	315 bar	280	1 1/2"	16	22,5	24



Opzioni: guarnizione in FKM (viton)

Prezzi su richiesta in base alle quantità

# PREZZI



CODICE	FILETTO	PREZZO € CADAUNO	QUANTITA' PER SCATOLA	PESO
VST-1/8-400-NBR	1/8	0,40	500	3,7
VST-1/4-400-NBR	1/4	0,60	200	3,8
VST-3/8-400-NBR	3/8	0,70	100	2,8
VST-1/2-400-NBR	1/2	1,05	50	2,4
VST-3/4-400-NBR	3/4	1,50	50	3,9
VST-1-400-NBR	1"	2,50	25	3,9
VST-1 ¼-400-NBR	1" 1/4	5,00	15	3,0
VST-1 ½-315-NBR	1" 1/2	6,60	15	3,9

**ITALMANOMETRI s.r.l**

Via dell'industria, 8/A -Loc. Corte Tegge- 42025 Cavriago (RE) - Italy

Tel. +39 0522 941165 - Fax +39 0522 941963

[www.italmanometri.com](http://www.italmanometri.com) - [ital@italmanometri.com](mailto:ital@italmanometri.com)

